SCELTA ED UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUABILI DI GALLEGGIAMENTO A MARCATURA CE. CONFORMI ALLA DIRETTIVA 89/686/CEE

SELECTION AND USE OF THE PERSONAL FLOATATION DEVICES. CE APPROVED IN COMPLIANCE WITH THE DIRECTIVE 89/686/CEE

NORMATIVE RULES

LIVELLO PRESTAZIONALE PERFORMANCE LEVEL

CAMPO D'APPLICAZIONE APPLICATION

CRITERI DI SEI EZIONE SELECTION CRITERIA



Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 Sostituisce: EN 399 e successivi emendamenti.

Attività da diporto svolte in mare aperto e/o Dispositivi utilizzabili da qualsiasi tipo di utente. con condizioni meteo estreme, con possibilità di attendere anche per molto tempo ed in acque molto agitate, l'eventuale soccorso.

che può indossare abbigliamento pesante e/o indumenti di protezione speciali. Forniscono grande supporto ad un utente privo di sensi, adatto per acque molto agitate.

UNI EN ISO 12402-2

Lifejackets, 275 performance level It replaces: EN 399 and following amendments. in extreme conditions.

For offshore use and/or severe conditions, with the For users wearing heavy clothing and/or special possibility to wait for the assistance for a long time protective clothing. These lifejackets provide high support to unconscious people, suitable in very rough waters.



Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 Sostituisce: EN 396 e successivi emendamenti.

Attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, con possibilità di attendere in sicurezza l'eventuale soccorso anche in acque agitate.

Dispositivi utilizzabili da qualsiasi tipo di utente, che può indossare abbigliamento adatto al maltempo. Forniscono un buon supporto ad un utente privo di sensi, adatto per acque agitate.

Lifeiackets, 150 performance level It replaces: EN 396 and following amendments. For offshore use and/or severe conditions, with the possibility to wait for the assistance also in rough

For users wearing waterproof clothing. These lifejackets provide a good support to unconscious people, suitable in rough waters.



Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 Sostituisce: EN 395 e successivi emendamenti.

costiere, in condizioni meteo molto favorevoli, con in acque calme,

Attività da diporto svolte in acque interne e/o Dispositivi per utenti non neccessariamente capaci a nuotare e che indossino abbigliamento leggero. possibilità di attendere l'eventuale soccorso anche Forniscono un supporto minimo ad un utente privo di sensi, adatto per acque calme.

Lifejackets, 100 performance level It replaces: EN 395 and following amendments. the possibility to wait for the assistance in calm

For use in sheltered and/or coastal water, with For swimmers and non-swimmers wearing light clothing. Lifejackets provide a minimum support to unconscious people, suitable in calm waters.



Aiuti al galleggiamento, livello prestazionale 50 Sostituisce: EN 393 e successivi emendamenti.

Attività sportive e ricreative, in acque interne e/o in Dispositivi per utenti capaci a nuotare. mare, svolte sottocosta e con possibilità di ricevere un immediato soccorso.

Non sono giubbotti di salvataggio ma solo aiuti al galleggiamento.

Buoyancy Aids, 50 performance level It replaces: EN 393 and following amendments.

and/or in the sea, where help is close at hand.

For performance watersports in sheltered waters. Suitable for swimmers. They aren't lifejackets but just buoyancy aids.

NORMATIVA PER IL DIPORTO IN ITALIA I RULES FOR PLEASURE CRAFTS IN ITALY

| REQUISITI MINIMI E QUANTITA' DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA OBBLIGATORIE | Acque interne | Entro 300 metri | Entro 1 miglio | Entro 3 miglia | Entro 6 miglia | Entro 12 miglia | Entro 50 miglia | Senza limite |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Cintura di salvataggio 100N (una per persona a bordo) | X | | X | X | X | | | |
| Cintura di salvataggio 150N (una per persona a bordo) | | | | | | X | X | X |
| Salvagente anulare con 30 mt. di cima galleggiante arancione | X (1) | | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) |
| Boetta luminosa | | | | | X (1) | X (1) | X (1) | X (1) |
| Boetta fumogena | | | | X (1) | X (2) | X (2) | X (2) | X (3) |
| Fuochi a mano a luce rossa | | | | X (2) | X (2) | X (2) | X (3) | X (4) |
| Razzi a paracadute a luce rossa | | | | | X (2) | X (2) | X (3) | X (4) |
| Pompa o altro mezzo di esaurimento | | | X | X. | X | X | X | X |
| Mezzi antincendio - Estintori | | | X | X | X | × | X | X |
| Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) | | | | | | | X | X |
| Zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone a bordo) | | | | | | X | | |
| Apparecchi di segnalazione sonora | | | | X | X | × | X | X |
| Fanali regolamentari | | | | X | × | X | X | X |
| Apparato VHF | | | | | | X | X | X |
| Bussola e tabelle delle deviazioni | | | | | | X | X | X |
| Riflettore radar | | | | | | | X | X |
| Strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS) | | | | | | | X | X |
| Orologio | | | | | | | X | X |
| Barometro | | | | | | | X | X |
| Binocolo | | | | | | | X | X |
| Carte nautiche della zona in cui effettuare la navigazione | | | | | | | Х | X |
| Strumenti da carteggio | | | | | | | X | X |
| Cassetta di pronto soccorso | | | | | | | X | X |
| E.P.I.R.B. (Emergengy Position Indicating Radio Beacon) | | | | | | | | X |

Note esplicative: le cinture di salvataggio dovranno riportare la marcatura CE ed il riferimento alla normativa europea armonizzata: ISO12402-2 (275N) / ISO12402-3 (150N) / ISO12402-4 (100N) / ISO12402-5 (50N). In alternativa possono essere utilizzate le cinture di salvataggio del tipo Solas (con marchio "Timoncino") aventi come riferimento la direttiva 96/98/ CE MED emendata alla IMO Res. MSC 200(80) e/o successive. Le cinture di salvataggio DEVONO essere adatte alla taglia dell'utente.