

**DESCRIZIONE**

Famosa cima trecciata ad otto legnoli per l'ormeggio e l'ancoraggio, sicuramente fra i prodotti più apprezzati ed usati nel mondo nautico. Ora disponibile nei tre colori standard e quattro colori speciali ed una ampia gamma di diametri. L'elevata resistenza alle abrasioni, il buon carico di rottura, l'elasticità e la maneggevolezza, sono requisiti fondamentali per la sicurezza di un ormeggio/ancoraggio. La speciale trecciatura ad otto legnoli a torsioni equilibrate della fibra di Poliestere Alta Tenacità, rende la cima flessibile, antitorsione, con alto assorbimento degli strappi, resistente agli acidi, ai raggi UVA, all'acqua salata. La Square Line affonda ed è quindi ottima anche per l'ancoraggio. Si può impiombare direttamente sulla catena, agevolando lo stivaggio nei gavoni perchè poco ingombrante.

DESTINAZIONE D'USO

Per l'ormeggio di tutte le imbarcazioni fino ai maxi yacht. L'ancoraggio ed ormeggi volanti o lunghi per medie e piccole imbarcazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE**Costruzione:**

Treccia a 8 legnoli in poliestere alta tenacità (ottolina)

Diametri:

Da 10 a 52 mm

Allungamento:

Al 30% del carico rottura: 10,50 %
Alla rottura: 20,50 %

Note:

Altri colori disponibili su richiesta
Altri diametri disponibili su richiesta
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Square Line

DESCRIPTION

The famous 8 strand braid for mooring and anchoring is certainly amongst the most used and highly rated products in the marine world. Now available in 3 standard and 4 special colours and in a vast range of diameters. Square line has an elevated abrasion resistance, a good breaking load, elasticity and manageability: such are the fundamental safety requisites for mooring/anchoring lines. The balanced twist 8-strand braid of HT Polyester fibre makes this rope flexible, anti-tortion, with good mass absorption, resistant to acids, UV rays and salt water. Square line does not float and is therefore an optimum choice for anchoring. It can be spliced directly to chains, thus facilitating peaks storing.

USE

For the mooring of all types of boats up to maxi yachts. Anchoring, temporary and long moorings of medium and small boats.

TECHNICAL CHARACTERISTICS**Construction:**

Balanced twist 8 strand braid Polyester HT

Diameter:

From 10 to 52 mm

Stretch:

At 30% of breaking load: 10,50 %
At breaking load: 20,50 %

Notes:

Other colours available upon request
Other diameters available upon request
Other roll lengths available upon request

COLORI STANDARD_STANDARD COLOURS

Tinta unita bianco
Plain white



Tinta unita nero
Plain black



Tinta unita blue navy
Plain blue navy

COLORI SPECIALI_SPECIAL COLOURS

Tinta unita grigio
Plain grey



Tinta unita bordeaux
Plain bordeaux



Tinta unita verde inglese
Plain english green



Tinta unita canapa
Plain hemp

Ø	CARICO ROTTURA BREAKING LOADS	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA ROLL LENGTH
[mm]	[kg]	[gr/m]	[m]
10	1.600	71	200
12	2.020	92	200
14	2.700	125	200
16	3.200	150	100
18	3.860	170	100
20	4.200	205	100
22	4.650	230	100
24	5.300	280	100
26	6.230	340	100
28	8.050	420	100
30	8.960	470	100
32	9.500	520	100
36	12.000	586	100
40	13.500	650	100
44	15.400	800	100
48	19.000	985	100
52	23.500	1.280	100